



## **Gut sichtbare Information schafft Klarheit**

Grosse Leuchtanzeige für Alarmmeldungen, Prozessdaten, Mitteilungen und Werbung

### **Vorteile**

- ✦ Sie sehen die Meldung sofort gross und hell in der Fabrikhalle, im Eingang, im Feuerwehrdepot oder an anderen Orten Ihrer Wahl
- ✦ Klare Informationen sind für alle sofort sichtbar
- ✦ Ansteuerung über: PC  
SPS  
Pager  
SMS  
Funk
- ✦ Sie können alle Meldungen mit einem Drucker protokollieren
- ✦ Als Zusatz kann Sie ein optisches oder ein akustisches Signal auf neue Meldungen aufmerksam machen
- ✦ Mehrere Anzeigen können zusammengeschaltet werden
- ✦ Wenn optisch und akustisch auf Alarmmeldungen aufmerksam gemacht wird, kann Hektik oder Panik gar nicht erst entstehen.
- ✦ Alle Anwesenden haben den gleichen Kenntnisstand.
- ✦ Dank Proportionalschrift können mehr als die 80 Zeichen der Pagermeldung angezeigt werden.
- ✦ Die Anzeige trennt Zahlenreihen nicht, dadurch bleiben auch Hausnummern in der Meldung zweifelsfrei lesbar
- ✦ Die Anzeige wird durch ein Metallgehäuse geschützt.

# TECON AG MESS- UND REGELTECHNIK

Werkstrasse 1  
CH- 9242 Oberuzwil  
Tel 071 951 23 33  
Fax 071 951 15 77

e-mail: headoffice@tecon.ch  
Internet: www.tecon.ch



---

## Technische Daten der zweizeiligen Leuchtanzeige

---

+	Anzahl Zeilen		2
+	Anzahl Punkte pro Zeile		200
+	Zeichenhöhe		60 mm
+	Punktraster		7.6 mm
+	Leuchtfarbe		rot, 625 nm
+	Anzeigefläche		1530 X 120 mm
+	Pager	anschliessbare Typen	Florian E (DE 512) und NT (DE 532) Neu: Motorola LX-2 und LX-4
+	Serielle Schnittstellen	Verbindung zum PC	RS 232
+		Verbindung zum Drucker	RS 232
+		Verbindung mehrerer Anzeigen	RS 485
+	Alarmierung bei neuer Meldung		akustisch, optisch oder Relaiskontakt
+	Verzögerungszeit vom Eintreffen der Meldung bis zur Anzeige		max. 3 s
+	Netzanschluss		100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.5 A
+	Umgebungstemperatur		0 bis 40°C
+	Umgebungsfeuchte		10 bis 90 % rF
+	Gehäuse		Alu, pulverbeschichtet, RAL 3005
+	Frontscheibe		Plexiglas rot
+	Abmessungen	B x H x T	1530 x 134 x 80 mm
+	Gewicht	ca.	3.6 kg
+	Schutzart		IP 20
+	Sicherheit	Schutzklasse I, geprüft nach	EN 60065
+	Störschutz	Störfestigkeit	EN 50 082-2
+		Störaussendung	EN 50 081-1

---

## Zubehör

---

- +- Software für die Programmierung der Anzeige ab PC
- +- Funkuhr-Antenne für exakte Zeitanzeige
- +- Relaisausgänge, die das Eintreffen einer neuen Meldung anzeigen oder optische oder akustische Alarmierungen.
- +- Kabel für PC- oder Druckeranschluss, Drucker und Konverter
- +- Materialsatz für Wand- und Deckenmontage

Erweiterung: 4 Anzeigen im Verbund (2 x 2) ergeben doppelt so hohe und breite Zeichen